

• **Termóstatos empotrable – 1 rele – F10**

FAM.OK

Código	Modelo	Características	€
OKF10	F10	- 2 Sonda NTC o 1 entrada digital + 1 sonda NTC - 1 Rele(16A) - 230 V, -50/+110°C, - Descarches por paro de compresor	
OKF10BLUE	F10BLUE	- 1 sonda NTC incluida	



Medidas (mm): 32 x 74 x 65

• **Termóstatos empotrables – 2/3/4 rele**

Código	Modelo	Características	€
OKF200	F200	- 2 sondas PTC/NTC 2 rele - 230 V, -50/+110°C, (PTC 150°) - 1 sonda NTC incluida	
OKF300	F300	- 3 sondas NTC 3 rele - 230 V, -50/+110°C - 1 sonda NTC incluida	
OKF500	F500	- 4 sondas PTC/NTC 4 rele - 230 V, -50/+110°C, (PTC 150°) - 1 sonda NTC incluida	
OKF500RS	F500RS	- 4 sondas PTC/NTC 4 rele - 230V, -50/+110°C, (PTC 150°) - 1 sonda NTC incluida - Conexión RS	



Medidas (mm):
32 x 74 x 65

• **Termóstatos empotrables “Compact”**

Código	Modelo	Características	€
OKCOM 3RB	Compact 3R Blue inox	- 2 sondas PTC/NTC 3 rele - 230 V, -50/+110°C, (PTC 150°) - 1 sonda NTC incluida	
OKCOM 4RB	Compact 4R Blue inox	- 2 sondas PTC/NTC 4 rele - 230 V, -50/+110°C, (PTC 150°) - 1 sonda NTC incluida	



Medidas (mm):
38 x 185 x 80

• **Termóstatos murales**

Código	Modelo	Características	€
OKM1	M1	- 1 sonda PTC/NTC 1rele - 230 V, -50/+110°C, (PTC 150°) - 1 sonda NTC incluida	
OKM3	M3	- 2 sondas PTC/NTC 3reles - 230 V, -50/+110°C, (PTC 150°) - 1 sonda NTC incluida	



Medidas (mm):
120 x 74 x 30

• **Sondas** ***otros modelos de sonda disponibles –consultar***

Código	Modelo	Características	€
OK02 NTC	NTC2	- Sonda NTC a 2 hilos - 2 mt PVC - -50/+110°C - Vaina goma 40 x 6mm	
OK02 PTC	PTC S6	- Sonda PTC a 2 hilos - 2 mt. PVC - -50/+110°C - Vaina goma. de 40 x 6mm	



• **Interruptores Bipolares – hasta 100.000 operaciones !!**

Código	Modelo	Características	€
OKBASA	INT BAS 16 AZUL	- LED azul 30 x 22mm - 16A - 250 VA - 4 x faston 6,3	
OKBASR	INT BAS 16 ROJO	- LED rojo 30 x 22mm - 16A - 250 VA - 4 x faston 6,3	
OKBASV	INT BAS 16 VERDE	- LED verde 30 x 22mm - 16A - 250 VA - 4 x faston 6,3	
OKBIPA	INT BIPA 220-D20	- LED azul dm. 20mm - 10A - 250VA - 4 x faston 4,8	
OKBIPR	INT BIPR 220-D20	- LED rojo dm. 20mm - 10A - 250VA - 4 x faston 4,8	
OKBIPV	INT BIPV 220-D20	- LED verde dm. 20mm - 10A - 250VA - 4 x faston 4,8	



****Precios especiales por cantidades – consultar****



****Precios especiales por cantidades – consultar****